

AGILIS BLENDER

A 2530X

Beispritzlack

Anwendungsbereich:

Beispritzlack für hohe Temperaturen und / oder niedrige Luftfeuchtigkeit. Mithilfe des AGILIS BLENDER A 2530X wird die Verteilung der Effektpartikel in der Beilackierzone optimiert. Wenn der Basislack auf die Beilackierzone aufgetragen wird, können sich die Effektpartikel im Spritznebel nur in begrenztem Maß verteilen. Wenn AGILIS BLENDER A 2530X zuvor auf die Beilackierzone aufgetragen wird, wird der Spritznebel des Basislacks aufgenommen und die darin enthaltenen Effektpartikel können sich genauso verteilen wie beim geschlossenen Nassauftrag eines Basislacks. Schatten aufgrund von unzureichend verteilten Effektpartikeln, z. B. an Schleifriefen, können auf diese Weise vermieden werden.

Eigenschaften:

AGILIS BLENDER A 2530X ist spritzfertig und muss nicht mit einer gesonderten Verdünnung angemischt werden.

Hinweis:

AGILIS BLENDER A 2530X wird erst dann matt abgelüftet, wenn die Beilackierung mit AGILIS vollständig abgeschlossen wurde.



Lackaufbau

Siehe INFO R-M Modul "R-M AGILIS".

Das Material ist gebrauchsfertig.
Vor dem Gebrauch muß das Material geschüttelt werden.

Sicherheitshinweis:

2004/42/II(B)(d)(420)249: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

AGILIS BLENDER

A 2530X

Beispritzlack



HVLP-Fließbecherpistole



Compliant Fließbecherpistole

Spritzdruck	bar	2
Düsengröße		1,3-1,4
Spritzgänge		1 voller Spritzgang + 1 "Finish-Gang" nass-in-nass
Ablüftzeit bei 20 °C	min	AGILIS BLENDER A 2530X wird erst dann matt abgelüftet, wenn die Beilackierung mit AGILIS vollständig abgeschlossen wurde.
Schichtdicke:	µm	10-15
Lackier-Hinweise		Spritzdruck = Eingangsdruck Die Angaben sind abhängig vom Pistolenhersteller, detaillierte Informationen können dem INFO R-M Modul "Grundwissen – Ausstattung Lackierbetrieb" entnommen werden.

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIB(d)(420)249: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 249 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.