

PlasticADD

A 2A45

Additivo promotore di adesione per plastica

Impiego:	Additivo promotore di adesione per sottosmalti ADVANCE Series: <ul style="list-style-type: none">• MultiPROTECT White / Grey / Black• AdhesionPROMOTER• QuickFILLER White / Black
Caratteristiche:	Additivo che rende i sottosmalti idonei all'applicazione diretta su plastiche verniciabili non primerizzate normalmente utilizzate nel settore automobilistico.
Note:	L'aggiunta di PlasticADD non fornisce adesione sulle plastiche non verniciabili come polipropilene (PP) e polietilene (PE) puri. Rapporto di miscelazione / Applicazione: come specificato all'interno delle schede tecniche dei prodotti dove PlasticADD viene utilizzato.

Temperatura di stoccaggio	5-45 °C
Tempo di stoccaggio	24 mesi

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

Avvertenza di sicurezza:

Non si può escludere che questi prodotti contengano particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.