

Technical data sheet https://techinfo.rmpaint.com/it_IT/documents/pdf/tech_infos/STOP_UV_LIGHT_B_253...

Scheda di Sicurezza

Stucco poliestere UV

STOP UV LIGHT è uno stucco poliestere ad essiccazione UV applicabile su acciaio, acciaio zincato, alluminio, parti verniciate, vecchie verniciature e tutte le materie plastiche verniciabili comunemente utilizzate nell'industria automobilistica previa applicazione di un primer. **STOP UV LIGHT** ad alto contenuto solido offre una rapida essiccazione, un'eccellente carteggiabilità e ottime proprietà anticorrosive. **STOP UV LIGHT B2530** è sviluppato appositamente per la riparazione di piccoli danni e graffi, per ottenere una superficie senza pori.



B 2530

DISCLAIMER

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Alla luce dei numerosi fattori che possono influenzare l'elaborazione e l'applicazione dei nostri prodotti, questi dati non impediscono ai processori di svolgere le proprie indagini e prove; né questi dati implicano alcuna garanzia di determinate proprietà, né l'idoneità dei prodotti per uno scopo specifico. Le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le proporzioni, i pesi ecc. Qui forniti sono solo a scopo informativo generale; possono cambiare senza preventiva informazione e non costituiscono la qualità contrattuale concordata dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere l'ultima versione dal nostro sito Web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita. È responsabilità del destinatario dei nostri prodotti assicurarsi che vengano rispettati tutti i diritti proprietari e le leggi e le leggi esistenti.