

MULTI Clean-R

PK 2P10

eSense waterborne multi cleaning agent



Toepassing:	Pioneer Series - eSense watergedragen reiniger/ ontvetter.
Eigenschappen:	Eco effectieve universeel inzetbare watergedragen reiniger/ ontvetter voor de eerste stap in het voorbereidings traject om vet, olie en siliconen te verwijderen.
Opmerkingen:	Maak gebruik van MULTI Clean-R voor en na het schuren. Gebruik de twee doeken methode. Heeft een antistatisch effect op kunststoffen.

Verwerking



Toepasbaar voordat er body filler/ filler aangebracht wordt.

Product toepasbaar op:

- Plamuur/ primer/ filler
- Staal
- Verzinkt staal
- Aluminium
- OEM KTL delen
- Oude laklagen
- PUR-RIM/ PP-EPDM/ ABS/ GRP-SMC/ PC-PBTP/ PA/ PPO/ niet buigzaam PVC



Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(all)(200)186: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.all) in gebruiksklare vorm is max. 200 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 186 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1 µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



MULTI Clean-R

PK 2P10

eSense waterborne multi cleaning agent



Veiligheidsaanwijzing:

2004/42/IIIB(all)(200)186: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.all) in gebruiksklare vorm is max. 200 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 186 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1 µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

