



# BlendingADD

## A 2A54

### Dodatek do cieniowania

<b>Zastosowanie:</b>	Seria Advance – rozcieńczalnik do cieniowania.
<b>Główne cechy:</b>	Wygładzenie strefy zakończenia lakieru na starej powłoce.
<b>Uwagi:</b>	RFU. Produkt jest gotowy do użycia.

<b>Temperatura przechowywania</b>	5-45 °C
<b>Magazynowanie</b>	60 mies.

	 <b>Pistolet HVLP</b>	 <b>Pistolet grawitacyjny typu RP</b>
<b>Dysza</b>	1-1,2	
<b>Liczba warstw</b>	<b>HVLP-Minijet:</b> 0,5 – 0,7 bar na wyjściu. 2 – 3 warstwy bezpośrednio po aplikacji lakieru bezbarwnego.	

#### Schnięcie

<b>Proces suszenia - uwagi</b>	Suszenie: zgodnie z zaleceniami dla użytego lakieru bezbarwnego Serii Advance.
--------------------------------	--

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

#### Wskazówka bezpieczeństwa:

**2004/42/II B(e)(840)839:** Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 839 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Używając tego produktu, należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.