

# AIR Tune-R

## A 2P15

### Dodatek do suszenia na powietrzu eSense



<b>Zastosowanie:</b>	Ten produkt jest stosowany w mieszkankach lakierów bezbarwnych Serii Pioneer.
<b>Główne cechy:</b>	A 2P15 AIR Tune-R pozwala na szybsze uzyskanie pyłosuchości. Produkt poprawia również szlifowalność i polerowalność powłoki oraz skraca czas gotowości do montażu.
<b>Uwagi:</b>	A 2P15 AIR Tune-R należy używać tylko w temperaturze $>20^{\circ}\text{C}$ . Temperatura otoczenia i grubość powłoki może znacząco wpływać na schnięcie. Proporcja mieszania/ aplikacja: Według karty technicznej produktu, z którym używany jest dodatek A 2P15 AIR Tune-R.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.



#### Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że ten produkt zawiera cząstki o wielkości  $<0,1\text{ }\mu\text{m}$ .

Stosując produkt, należy postępować zgodnie z aktualnymi zaleceniami z zakresu bezpieczeństwa i używać osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

