

UV BLENDING Thinn-R





A 2P30

Dodatek do cieniowania UV eSense

Zastosowanie:	Seria Pioneer - Dodatek do cieniowania lakieru bezbarwnego UV eSense.
Główne cechy:	Wygładzenie strefy zakończenia lakieru bezbarwnego Serii Pioneer UV Finish-R na starej powłoce.
Uwagi:	Produkt gotowy do aplikacji. Dobrze wytrząsnąć opakowanie przed użyciem.

Udział ciał stałych	11,3 %
Gęstość	0,87 g/cm³
Temperatura przechowywania	15-40 °C

Produkt gotowy do użycia

	 Pistolet HVLP	 Pistolet grawitacyjny typu RP
Ciśnienie aplikacji	bar	1-1,5
Dysza		1
Liczba warstw		2 - 3
Dodatkowe informacje	Nie nakładać nadmiernej ilości produktu. Jeżeli wygląd powłoki nie odpowiada oczekiwaniom, to przed kontynuacją aplikacji należy odczekać kilka sekund, pozwalając na połączenie się i wyrównanie powłok.	

Wskazówka bezpieczeństwa:

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.



UV BLENDING Thinn- R



A 2P30

Dodatek do cieniowania UV eSense

Schnięcie



Suszenie UV

Zgodnie z zaleceniami dla lakieru bezbarwnego UV.

Proces suszenia - uwagi

Dla uzyskiwanego efektu suszenia kluczowe jest ustawienie lampy i jej odległość od polakierowanej powierzchni.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.



Wskazówka bezpieczeństwa:

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości $<0,1 \mu\text{m}$.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opis produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

