

PRO Prep-R

PK 2P50

Aktywne ściereczki



Zastosowanie:	Seria Pioneer - Materiały podkładowe.
Główne cechy:	Eko-wydajne aktywne ściereczki. Najwyższa jakość powierzchni. Zwiększenie odporności powłoki na korozję i jej przyczepności dzięki reakcji chemicznej z podłożami z metalu.
Uwagi:	Warstwę antykorozyjną powstałą dzięki ściereczkom można pokrywać wszystkimi materiałami podkładowymi Serii Pioneer, za wyjątkiem szpachli poliestrowych lub podkładu na bazie wodnej. Nie pokrywać bezpośrednio lakierem bazowym ani lakierem o połysku bezpośrednim.

Przygotowanie mieszanki



Przemywanie:

zmywaczem PK 2P10 / PK 2P20



Podłoża: przemyle gołe metale, np.:

- Stal
- Stal galwanizowana (ocynk)
- Aluminium



Aplikacja:

Równow nawilżyć całą powierzchnię gołego metalu za pomocą aktywnej ściereczki. Przemywać pojedynczymi ruchami krzyżowymi.

Powierzchnia musi pozostać mokra przez co najmniej 1 minutę. Jest to konieczne, by mogła zajść reakcja chemiczna powodująca utworzenie warstwy pasywującej.

Wydajność: do 3 m² na 1 ściereczkę

Odparowanie w 20°C: do matu (maksymalnie 8 godzin).

Zamknąć opakowanie natychmiast po wyjęciu aktywnej ściereczki, aby nie dopuścić do wysychania pozostałych ściereczek.

Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(c III)(780)8: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c III), w formie gotowej do aplikacji wynosi 780 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 8 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.



PRO Prep-R

PK 2P50

Aktywne ściereczki



Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.



Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIIB(c III)(780)8: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c III), w formie gotowej do aplikacji wynosi 780 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 8 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości $<0,1 \mu\text{m}$.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

