

Karta techniczna https://techinfo.rmpaint.com/pl_PL/documents/pdf/tech_infos/A_2560_AGILIS_AMPLI...

Karta charakterystyki chemicznej

Barwiona warstwa funkcjonalna

Zastosowanie w procesie mokro na mokro na nowych elementach w kataforezie, istniejących powłokach i zagruntowanych tworzywach sztucznych. Aplikacja w komorach silnika i na wewnętrznych powierzchniach elementów (np. spód maski) => tu produkt ??czy funkcj? podk?adu i lakieru. Mo?liwo?? barwienia produktu resztkami przygotowanych wcze?niej kolorów AGILIS = redukcja obj?to?ci odpadów.



A 2560

WYŚCZEGÓLNIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ponieważ na ostateczny efekt wpływa wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących norm prawnych.