

ONYX ACTIVATOR

A 2210

Aktywator do bazy wodnej ONYX HD

Zastosowanie:

- Użycie dodatku w mieszance lakieru bazowego ONYX HD może być konieczne w przypadku wykonywania powłok specjalnych OEM lub aplikacji lakieru bezbarwnego C 2A40.
- Dodatek użyty w mieszance lakieru bazowego ONYX HD lub w mieszance gładkiego lakieru ONYX HD (stanowiącego tło dla 3-warstwowego koloru ONYX HD) poprawia twardość powłoki i jej odporność na oklejanie taśmą.
- Jeżeli powłoka będzie wykańczana lakierem bezbarwnym, to musi to nastąpić w ciągu 4 godzin od nałożenia bazy.

Udział ciał stałych	78 %
Gęstość	1,03-1,13 g/cm ³
Temperatura przechowywania	5-45 °C
Magazynowanie	24 mies.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.