

ONYX EASY BLENDER

A 2520

Środek do wykonywania operacji cieniowania bazami ONYX HD

Zastosowanie: Wodorozcieńczalny dodatek do linii ONYX HD stosowany zgodnie z instrukcją BLEND'ART. Wg BLEND'ART produkt może być stosowany sam, jako tzw. „zarzutka” w operacjach cieniowania albo jako dodatek do linii ONYX HD podczas naprawy miejscowej.

Uwagi:

- Dokładnie mieszać i filtrować przed użyciem.

Temperatura przechowywania 5-45 °C

Magazynowanie 12 mies.



Przemywanie

Wg instrukcji BLEND'ART ONYX HD



Proporcja 100 części obj.

A 2520 Środek do wykonywania operacji cieniowania bazami ONYX HD



Rozcieńczalnik 60 części obj.

HB 032 HYDROMIX
HB 034 HYDROMIX slow

Żywotność w 20°C 7 dni

Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(d)(420)419: Dopuszczalna zawartość LZO (kategoria produktu: IIB.d) w gotowej do użycia mieszance wynosi 420 g/l. Zawartość LZO w produkcie – 419 g/l.

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

ONYX EASY BLENDER

A 2520

Środek do wykonywania operacji cieniowania bazami ONYX HD



Pistolet HVLP



Pistolet grawitacyjny typu RP

Ciśnienie wyjściowe

0,7 bar

Dysza

1,4-1,5

Liczba warstw

Wg instrukcji BLEND'ART ONYX HD

Dodatkowe informacje

Minijet-HVLP 1,0 mm 0,7 bar na wyjściu.
Typ pistoletu zależy od wielkości i rodzaju wykonywanej naprawy.

Schnięcie

Proces suszenia -
uwagi

Wg instrukcji BLEND'ART ONYX HD

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(d)(420)419: Dopuszczalna zawartość LZO (kategoria produktu: IIB.d) w gotowej do użycia mieszance wynosi 420 g/l. Zawartość LZO w produkcie – 419 g/l.

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.